

Schriffert Előmelegítő Univerzális 16mm



Termék összesítő

Univerzális motor előmelegítő. Személyautók és kisteherautók hűtőrendszerébe szerelhető. 800W-os teljesítményű fűtőszállal, a csőcsonk átmérője 16 mm.

Megrendelés előtt ellenőrizze le, hogy a motortérben rendelkezésre áll megfelelő hely a készülék számára. A csomag nem tartalmazza a bekötésre szolgáló kötőelemeket.

Termék leírás

Motor előmelegítő (vízmelegítő) készülékek mezőgazdasági vontatók (MTZ traktorok), tehergépjárművek (IFA tehergépkocsik) és személygépjárművek hűtőrendszeréhez. A motor előfűtése a hűtőfolyadék felmelegítésével, tehát a motor vízkörének segítségével történik. A

hidegindításról általánosságban: Minden olyan indítás, amikor a motorblokk, a kenőanyag és a hűtőfolyadék hőmérséklete +60°C alatt van. A motorkopás nagyrészt a hidegindításnak köszönhető. Motorkopás akkor is történik, ha a jármű viszonylag könnyen beindul.

A Schriffert előmelegítők előnyei Nincsenek többé indítási nehézségek.

Csupán fél óra előmelegítéssel az Ön járműve télen a nagy hidegben, akár -30°C-on is gond nélkül indul. Feleslegessé válik a motorkárosító hidegindító spray-k használata.

A motorterhelés, motorkopás csökken. Független szakértők által végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy a hidegindítás 100 kilométer megtett útnak megfelelő motorkopással egyenértékű.

A motor előmelegítő(vízmelegítő) kíméli az Ön járműve motorjának főbb részeit, az indítómotort, az akkumulátort és a hengerfejet

Azonnali kenés a motornak. Az előfűtésnek köszönhetően az Ön járművében lévő kenőanyag (motorolaj) megfelelő viszkozitású, így rögtön biztosítja a szükséges kenést. Ezzel szemben a hideg motorban található olaj dermedt állapotban van, ami a kenés hiánya miatt az első percben jelentős motorkopással jár.

Alacsonyabb emisszió és üzemanyag fogyasztás, tisztább környezet. A meleg motor kevesebb kipufogógázzal terheli a környezetet, mint a hideg. Továbbá kevesebb üzemanyag szükséges az üzemi hőfok eléréséhez, ami takarékosabb fogyasztást jelent az első 8-10 kilométeren.

Az új járművek öregedése lassul, a régiek használhatósága javul. Meleg utastér, nagyobb komfortérzet. A téli hónapokban a szabad ég alatt parkoló járművek szélvédője hóval borított és jeges. Az előmelegítés hatására az Ön járművének motorja már kellően felmelegedett ahhoz, hogy elegendő hőt juttasson a szellőztető-fűtő rendszeren keresztül az utastérbe ezáltal hamarabb leolvasztja a jeget és Ön már az indulásnál azonnal érezheti a kellemes meleget.

Minőség, megbízhatóság. A Schriffert előmelegítők tervezésénél alapvető követelmény volt az egyszerű, robusztus felépítés és a meghibásodás lehetőségének maximális kizárása. Minden előmelegítőnk CE jellel ellátott TÜV által

bevizsgált és jóváhagyott készülék.

A Schriffert előmelegítőket a hazai piacon kívül a volt keleti blokk országaiba (Lengyelország, Litvánia, Lettország), illetve Németországba és Norvégiába is exportáljuk. Vásároljon Ön is Schriffert előmelegítőt és felejtse el a hidegindítás nehézségeit!

Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 2.455 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Pn: 800 W
- Un: 230 V / 50 Hz
- Hőkapcsoló: Δt : 60 - 70°C
- Védettség: IP 44
- Érintésvédelmi osztály: I. osztály
- Csatlakozó csonk: Ø 16 mm
- Hosszúság: 210 mm
- Szélesség: 150 mm