Schriffert Kereskedőház
mezőgazdasági gyártó és forgalmazó

Schriffert Bivaly-3 talajlazító



Termék összesítő

Előnyök:
robusztus kialakítás
kiváló minőségű acél alapanyagok
ívelt művelőelem megvalósítás
nyírócsapos biztosítás
kopásálló művelőelemek
hatalmas önsúly
késre szárny opcionális

Termék leírás

A talajlazításról

A talajlazítás nagy energiaigényű munkafolyamat, melynek lényege a talaj lazítása, porhanyítása, a művelt réteg és az altalaj közti kedvező kapcsolat kialakítása, valamint az eketalp betegség megszüntetése. Ehhez Önnek a legmegfelelőbb munkagépre van szüksége. A BIVALY talajlazító családból kiválaszthatja az Ön igényeihez legjobban illő munkagépet.
Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Főleg ne a talajlazítók esetében! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.

Bemutatjuk a BIVALY talajlazító családot:

Altalajlazítóinkat "V" elrendezésben függesztett kivitelben gyártjuk. Kések tekintetében megkülönböztetünk 1-, 3-, illetve 5 késes változatokat. A traktorhoz hárompont felfüggesztéssel csatlakozik a keretszerkezet, melyen az ívelt kialakítású egyenszilárdságú gerinclemezes lazítókések kaptak helyet. A munkagép vázszerkezete nagy szilárdságú acélból készül. A művelőelemek kiváló minőségű acélból készülnek, kopó felülete keményfémmel felrakott, ennek köszönhetően rendkívüli a kopásállóságuk. A munkát végző kések geometriájából adódóan kisebb vonóerőt igényel. Kialakításuk ívelt, így a megfelelő siklás biztosítva van, továbbá hatékony munkát képesek végezni. Munkáját tekintve alsó irányból felfelé dolgozik és szakítja/repeszti a talajt. A művelőelemekre élvédő van helyezve, melyek hegesztve vannak, ettől függetlenül cserélhetőek. A kések nyírócsapos biztosítással vannak ellátva, a késtartók 6 db nagy szilárdságú csavarral kapcsolódnak, melyekből 2 a vázon keresztül van furatolva. A nyírócsapok edzett acélperselyben helyezkednek el, a késtartóban is és a szárban is. A munkaelemek végén orrbetétek találhatóak. A talajjal közvetlenül érintkező kopó művelőelemek cserélhető kivitelben lettek kialakítva, így azok egyszerűen és gyorsan le- és felszerelhetőek. A késekre továbbá felszerelhető oldalszárnykések, mellyel kedvező talaj alakítható ki (opcionális). A munkamélység az erőgép felfüggesztő rendszerével szabályozható.

Opcionálisan vásárolható meg a késekre szerelhető szárny.

Termék attribútomok

- Méretek: N/A
- Súly: 606 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Típus: függesztett
- Szélesség: 207 cm
- Hosszúság: 132 cm
- Magasság: 158 cm
- Késtávolság: 60 – 70 cm
- Kés magasság: 90 cm
- Kés anyagvastagság: LV 35 mm
- Anyagminőség: S355
- Erőgép igény: 150 LE
- Munkamélység: 50 cm
- Munkaszélesség: 150 cm
- Opció: oldalszárnyak