Schriffert Kereskedőház
mezőgazdasági gyártó és forgalmazó

Schriffert függesztett 7 kocsis sorközművelő kultivátor hidraulikus

Termék összesítő

A sorközművelő kultivátor gyomirtást, talajlazítást és nedvességmegóvást végez. Kis mértékben aprítja és keveri a talaj összetételét.
erős váz és kapák
segíti a talajszellőzést
kiváló gyomirtó képesség, miközben a talajfelszínt egyenletesen tartja
megszünteti a felszíni cserepesedést
- elősegíti a csapadék beszivárgását a talajba
hosszú élettartam

Termék leírás

Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.
A munkagép széles sortávú (25-75 cm) kultúrákban alkalmazható, magasabb gerendely kialakítású és nagyobb geometriájú művelő tagokból épül fel. Főleg a kukorica és a napraforgó sorközművelésére alkalmazzák.
Kivitelét tekintve hátsó függesztésű, a traktor vezetője kedvező pozícióból, jobban követheti a kultivátor munkáját, pontosabban képes a védőtávolságokat tartani, a hátul függesztettekkel nagyobb védőtávolsággal lehet kapálni. Az oldaltagok nyitása és zárása hidraulikus munkahengerrel történik, a traktorhoz hárompont felfüggesztéssel csatlakozik.
A kultivátortagok állítható kivitelben, a főtartó gerendelyre kerülnek rögzítésre, amelynek a talaj feletti pozícióját támasztó kerekek határozzák meg. Nagy munkaszélességű változatok esetén hidraulikusan összecsukható gerendely kerül gyártásra, ami kisebb szállítási szélességet tesz lehetővé.
A gerendelyhez a művelőtagok egyenként vannak rögzítve, így pontosabban tudják követni a sorközökben a talajfelszín változásait. A művelési mélységet művelő tagonként mélységhatároló kerekek biztosítják.
A művelő tagok szerszámtartójában öt kapa lett elhelyezve. A kapacsoportok összeállítását tekintve csak rugós szárú lúdtalpkapákból áll.
A kultivátor kedvező munkasebessége 5-8 km/h között választható meg, a védőtávolság és a terepviszonyok függvényében.

Termék attribútomok

- Méretek: N/A
- Súly: 936 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.

- Típus: függesztett, hidraulikus
- Munkaszélesség: max. 5000 mm
- Szélesség munkahelyzetben: 5000 mm
- Szélesség szállítási helyzetben: 2550 mm
- Magasság szállítási helyzetben: 2300 mm
- Hosszúság: 1660 mm
- Magasság: 900 mm
- Kapatagok: állíthatóak
- Kapák típusa: rugós - lúdtalp
- Kapa mérete: 150 mm
- Kapák szám: 31 db
- Sortávolság: 250 - 750 mm
- Munkamélység: 10 cm
- Munkasebesség: 5 - 8 km/h
- Szállítási sebesség: 15 km/h
- Nyitás - csukás: 2 munkahenger végzi
- Opció: sorvédő szett, gumiujjas művelőelem