

Schriffert függesztett 7 kocsis sorközművelő kultivátor hidraulikus



Termék összesítő

A sorközművelő kultivátor gyomirtást, talajlazítást és nedvességmegóvást végez. Kis mértékben aprítja és keveri a talaj összetételét.

erős váz és kapák

segíti a talajszellőzést

kiváló gyomirtó képesség, miközben a talajfelszínt egyenletesen tartja megszünteti a felszíni cserepesedést

- elősegíti a csapadék beszivárgását a talajba

hosszú élettartam

Termék leírás

Vásárlás során ne csak az árat vegye figyelembe! Vásárlás előtt mindenképp győződjön meg arról, hogy a gépek milyen minőségű anyagból készülnek. Sokat elárul egy gépről a súlya! Azt gondoljuk a mi gépeink esetében a tömeg sokatmondó! 50 %-kal növelt szilárdságú acélból készülnek és nem spóroljuk ki az anyagot a gépekből.

A munkagép széles sortávú (70-80 cm) kultúrákban alkalmazható, magasabb gerendely kialakítású és nagyobb geometriájú művelő tagokból épül fel. Főleg a kukorica és a napraforgó sorközművelésére alkalmazzák.

Kivitelét tekintve hátsó függesztésű, a traktor vezetője kedvező pozícióból, jobban követheti a kultivátor munkáját, pontosabban képes a védőtávolságokat tartani, a hátul függesztettekkel nagyobb védőtávolsággal lehet kapálni. Az oldaltagok nyitása és zárása hidraulikus munkahengerrel történik, a traktorhoz hárompont felfüggesztéssel csatlakozik.

A kultivátortagok állítható kivitelben, a főtartó gerendelyre kerülnek rögzítésre, amelynek a talaj feletti pozícióját támasztó kerekek határozzák meg. Nagy munkaszélességű változatok esetén hidraulikusan összecusukható gerendely kerül gyártásra, ami kisebb szállítási szélességet tesz lehetővé.

A gerendelyhez a művelőtagok egyenként vannak rögzítve, így pontosabban tudják követni a sorközökben a talajfelszín változásait. A művelési mélységet művelő tagonként mélységhatároló kerekek biztosítják.

A művelő tagok szerszámtartójában öt kapa lett elhelyezve. A kapacsoportok összeállítását tekintve csak rugós szárú lúdtalpkapákból áll.

A kultivátor kedvező munkasebessége 5-8 km/h között választható meg, a védőtávolság és a terepviszonyok függvényében.

Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 900 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.

- Típus: függesztett, hidraulikus
- Munkaszélesség: max. 5000 mm
- Szélesség munkahelyzetben: 5000 mm
- Szélesség szállítási helyzetben: 2720 mm
- Magasság szállítási helyzetben: 2300 mm
- Hosszúság: 1500 mm
- Magasság: 850 mm
- Kapatagok: állíthatóak
- Kapák típusa: rugós - lúdtalp
- Kapa mérete: 150 mm
- Kapák szám: 31 db
- Sortávolság: 450 - 750 mm
- Munkamélység: 10 cm
- Munkasebesség: 5 - 8 km/h
- Nyitás - csukás: 1 munkahenger végzi
- Opció: sorvédő szett