

Schriffert függesztett szántóföldi permetezőgép 600 l / 15 m



Termék összesítő

Előnyök:

- Erősített vázszerkezet

MGI által bevizsgált

önbeálló permetezőkeret

100 L/min dugattyús membránszivattyú

önfelszívóssá alakítható szűrő

csepegésgátlós 3-állású szórófejek

kimosó tartály

1 év garancia

Termék leírás

A permetezés a legtöbbek által ismert védekezési forma. Lényege, hogy a különböző hatóanyagú szerek segítségével pusztítják el a kártevőket. Ebben nyújt Önnek segítséget a Schriffert Kereskedőház által forgalmazott szántóföldi permetezőgépek. A forgalmazott permetezőgépek függesztett kivitelűek. A tartályokat tekintve 300, 400, 600, 800, illetve 1000L-es kapacitással rendelkeznek. A vegyszerezők alapfelszereltségébe tartozik a kézmosó tartály, melynek térfogata 15L és csappal van ellátva. Szintén alap tartozék a permetezőgéphez a kimosó tartály, melynek térfogata megegyezik a hasznos térfogat 10%-ával. Tehát ez azt jelenti, hogy a 600L-es gépnél 60L a kimosó tartály mérete. A szántóföldi permetező oldalra kihajtható, önbeálló szórókerettel van ellátva, amely 15 m-es szórási szélességű. A 15 m-es szórókeret 5 részre szakaszolható. A permetezőgép 100 L/perc folyadék szállítású, dugattyús membránszivattyúval szerelt. A szakaszolást szakaszolószелеpek biztosítják. A szórófejek 3 állásúak, melyekhez beépített csepegésgátló szelep tartozik, amely megakadályozza a szórófejek csepegését üzembe helyezés előtt és után. Permetezőgépünk el van látva vegyszerkeverőfejjel. A szórókeret magasságának beállítása kézi úton, csörlővel történik. A szűrőnek kettős szerepe van. Üzem közben lehetőség van a szűrőbetét tisztítására, továbbá önfelszívóssá alakítható. A forgalmazott munkagépek meghajtása kardánnal történik. A permetezőgépek alapkivitelben, illetve opcionális kiegészítőkkel vásárolhatóak meg, mint például kardántengely.

A permetezőgép elszállítható akár egy utánfutóval is, abban az esetben, ha a futón nincs rajta az oldalfal magasító. Hiszen abban az esetben, ha rajta van, akkor a szórókeret nem fér el!

Ellenőrizni szeretné a "Forgalomba Hozatalra Engedélyezett Növényvédelmi Gépek Jegyzékében" permetezőgépünket? A [linkre](#) kattintva megteheti.

A permetezőgép típusának kiválasztása előtt, kérjük ellenőrizze az erőgépének TLT tengelyének maximális fordulatszámát. Bizonyos géptípusok csökkentett maximális motorfordulattal kerülnek forgalomba, ami kihatással van a permetezőgép üzemeltetésére. Pl. 2100 ford./perc helyett, csak 1900 ford./perc a forgási

sebesség, így a TLT fordulat is arányosan csökken.

Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 270 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Típus: függesztett
- Kapacitás: 600 l
- Szórási szélesség: 15m
- Szivattyú: 100 l / min
- Fúvókák: 3 állású
- Szűrőrendszer: 3-as
- Magasságállítás: kézi
- Szórókeret: önbeálló
- Kézmosó tartály: alap felszereltség
- Kimosó szett: alap felszereltség
- Kardán: opcionális
- Hosszúság: 1600 mm
- Szélesség: 2650 mm
- Magasság: 1750 mm