

Schriffert szárzúzó 1,5 m + kardán, késes, Bondioli hajtóművel



Termék összesítő

A szárzúzó a növényzet rendkívül apróra zúzására és terítésére alkalmas munkagép. Megszabadítja a területet a káros gyomnövényzettől és a vékony cserjéktől. A legjobb szárzúzó ismérvei kiváló, minőségi alapanyagok és erős, masszív váz, illetve magas kopásállóságú kések. A Schriffert Szárzúzó ezeknek a kritériumoknak megfelel.

- új design-nak köszönhetően, hosszabb élettartam

Termék leírás

Bemutatjuk a Schriffert Kereskedőház Bt. által gyártott, jelentős magyar hozzáadott

értékkel rendelkező termék. Így próbálva hozzájárulni a helyben gyártott hazai termékek jelentőségéhez.

Munkavégző szerve 1 db függőleges tengelyre szerelt, csuklósan rögzített, vízszintesen forgó késekből áll. A szárzúzó hajtása az üzemelő traktor teljesítményleadó tengelyéről, kardántengellyel történik. Alkalmazási területek lehetnek gyümölcsösök, szőlészetek, valamint napraforgó-, kukorica szár, fű, gaz, növényi hulladék és zöld-maradványok aprítására szoruló földterületek. A Schriffert szárzúzó magas és sűrű növényzet zúzására képes, hiszen a vágási magasság állítható, így bármely növényhez könnyen alkalmazható. A vágási magasság hidraulikával és a farkerékkal szabályozható. A szárzúzó csatlakoztatása a traktorhoz hárompont függesztéssel történik. A növényzet összedarabolása után az egyenletes terítés biztosítva van.

A új design oka: Az eddigiekben a váz tetején és alján a szármaradvány és egyéb szennyeződés megmaradt, így az a korrodálódást elősegítette. Ezen okok kiküszöbölése miatt döntöttünk az új külalak mellett. Így már a vázszerkezet tetejéről és aljáról a szármaradvány könnyen eltávolítható, lemosható. Ennek köszönhetően és amennyiben a felhasználó megfelelő felületkezeléssel óvja a gépét a rozsdásodás ki van küszöbölve, a hibátlan állapot tovább fenntartható.

Termék attribútumok

- Méretek: N/A
- Súly: 404 kg
- Gyártó: Schriffert Kereskedőház Bt.
- Típus: függesztett
- Szélesség: 1600 mm
- Hosszúság: 2500 mm
- Magasság: 950 mm
- Munkaszélesség: 1500 mm
- Terület teljesítmény: 0,6-1,5 ha/h
- Munkasebesség: 3-6 km/h

- Szállítási sebesség: 15 km/h
- TLT fordulatszám: 540 ford/min
- Erőgép igény: 50 LE
- Hajtás áttétel: 1 : 1,5
- 3 pont: Cat 2.